



Presyn pretop «Cuve Blanche»

Presyn pretop «Cuve Blanche» est absolument étanche

Presyn pretop «Cuve Blanche» est un béton à consistance molle, facilement compactable qui, grâce à ses propriétés, est moins cassant et se fissure moins. Il répond à toutes les exigences de la norme SIA 272 (2009) concernant les propriétés des bétons.

Cuve Blanche

Radier et murs extérieurs construits comme une cuve fermée en béton avec une grande résistance à la pénétration d'eau est nommée «Cuve Blanche». En plus de sa fonction statique, le béton agit comme étanchéité, mais pas comme pare-vapeur. Les différents champs d'application sont des bacs, des réservoirs et des ouvrages dans l'eau.



Propriétés

- Mise en œuvre aisée du béton avec grue ou par pompage, idéal pour la construction de «Cuves Blanches»
- Bonne rétention d'eau
- Etanchéité garantie
- Faible fissuration
- Faible retrait

Avantages

- Bonne propriété de coulage
- Bon rendement de mise en place
- Bonne ouvrabilité
- Qualité constante
- Belles surfaces uniformes
- Réalisation facile et pratique

A respecter

- Concept globale à planifier soigneusement
- Consistance molle du béton provoque pression élevée sur coffrage
- Objets incorporés à sécuriser contre la poussée
- Bien étancher le coffrage
- Cure à effectuer sans tarder



	Classe de résistance	Classe d'exposition	Dimension max. des granulats	Classe de teneur en chlorures	Classe de consistance	Mise en place	Pénétration d'eau (SIA 272)
pretop «Cuve Blanche»	C20/25	XC2	16 ou 32	0.10	C3	Grue / Pompe	ew ≤ 50 mm
pretop «Cuve Blanche»	C25/30	XC2	16 ou 32	0.10	C3	Grue / Pompe	ew ≤ 50 mm

Presyn SA
 Ostermundigenstrasse 34a
 CH-3006 Berne
 Tél. 031 333 42 52
 info@presyn.ch
 presyn.ch



buildup.
 buildup.ch