

Normpositionen-Katalog (NPK) Bau

660 Bodenbeläge

661 D/15 Estriche schwimmend oder im Verbund

600 Schwimmende Estriche innen, ohne Bodenheizung

641	Calciumsulfat-Fliessestrich CAF einbauen, inkl. Einnivellieren. Presyn top-floor C25-F5		
.100	Beanspruchungskategorie A, Festigkeitsklasse C25-F5.		
.110	Auf Dämmung, Zusammendrückbarkeit d _L -d _B bis mm 3, Einzellast Q _k kN 2.		
.114	d mm 40. Einbauort: Untergeschoss Erdgeschoss Obergeschoss m2
643	Fugen in Calciumsulfat-Fliessestrichen CAF ausbilden.		
.100	Bewegungsfugen		
.110	Mit Fugenprofil		
.111	Marke, Typ m1
644	Oberflächen von Calciumsulfat-Fliessestreichen CAF nacharbeiten.		
.100	Oberflächenbehandlung		
.102	Anschleifen und trocken reinigen (Sauberkeitsschliff durch Bodenleger). m2

600 Schwimmende Estriche innen, ohne Bodenheizung

641	Calciumsulfat-Fliessestrich CAF einbauen, inkl. Einnivellieren. Presyn top-floor C30-F6		
.100	Beanspruchungskategorie A, Festigkeitsklasse C30-F6.		
.110	Auf Dämmung, Zusammendrückbarkeit d _L -d _B bis mm 3, Einzellast Q _k kN 2.		
.114	d mm 35. Einbauort: Untergeschoss Erdgeschoss Obergeschoss m2
643	Fugen in Calciumsulfat-Fliessestrichen CAF ausbilden.		
.100	Bewegungsfugen		
.110	Mit Fugenprofil		
.111	Marke, Typ m1
644	Oberflächen von Calciumsulfat-Fliessestreichen CAF nacharbeiten.		
.100	Oberflächenbehandlung		
.102	Anschleifen und trocken reinigen (Sauberkeitsschliff durch Bodenleger). m2

700 Schwimmende Estriche innen, mit Bodenheizung

741	Calciumsulfat-Fliesestrich CAF einbauen, inkl. Einnivellieren. Presyn top-floor C25-F5		
.100	Beanspruchungskategorie A, Festigkeitsklasse C25-F5.		
.110	Auf Dämmung, Zusammendrückbarkeit d _L -d:B bis mm 3, Einzellast Q _k kN 2.		
.114	d mm 60. Einbauort: Untergeschoss Erdgeschoss Obergeschoss m2
743	Fugen in Calciumsulfat-Fliesestrichen CAF ausbilden.		
.100	Bewegungsfugen		
.110	Mit Fugenprofil		
.111	Marke, Typ m1
744	Oberflächen von Calciumsulfat-Fliesestreichen CAF nacharbeiten.		
.100	Oberflächenbehandlung		
.102	Anschleifen und trocken reinigen (Sauberkeitsschliff durch Bodenleger). m2

700 Schwimmende Estriche innen, mit Bodenheizung

741	Calciumsulfat-Fliesestrich CAF einbauen, inkl. Einnivellieren. Presyn top-floor C30-F6		
.100	Beanspruchungskategorie A, Festigkeitsklasse C30-F6.		
.110	Auf Dämmung, Zusammendrückbarkeit d _L -d:B bis mm 3, Einzellast Q _k kN 2.		
.114	d mm 55. Einbauort: Untergeschoss Erdgeschoss Obergeschoss m2
743	Fugen in Calciumsulfat-Fliesestrichen CAF ausbilden.		
.100	Bewegungsfugen		
.110	Mit Fugenprofil		
.111	Marke, Typ m1
744	Oberflächen von Calciumsulfat-Fliesestreichen CAF nacharbeiten.		
.100	Oberflächenbehandlung		
.102	Anschleifen und trocken reinigen (Sauberkeitsschliff durch Bodenleger). m2

800 Schwimmende Estriche innen, im Verbund

841	Calciumsulfat-Fliessestrich CAF einbauen, inkl. Einnivellieren. Presyn top-floor C25-F5		
.100	Beanspruchungskategorie A, Festigkeitsklasse C25-F5.		
.110	Einzellast Q _k kN 2.		
.114	d mm 40.		
	Einbauort:		
	Untergeschoss		
	Erdgeschoss		
	Obergeschoss m2
843	Fugen in Calciumsulfat-Fliessestrichen CAF ausbilden.		
.100	Bewegungsfugen		
.110	Mit Fugenprofil		
.111	Marke, Typ		
 m1
844	Oberflächen von Calciumsulfat-Fliessestrichen CAF nacharbeiten.		
.100	Oberflächenbehandlung		
.102	Anschleifen und trocken reinigen (Sauberkeitsschliff durch Bodenleger). m2

800 Schwimmende Estriche innen, im Verbund

841	Calciumsulfat-Fliessestrich CAF einbauen, inkl. Einnivellieren. Presyn top-floor C30-F6		
.100	Beanspruchungskategorie A, Festigkeitsklasse C30-F6.		
.110	Einzellast Q _k kN 2.		
.114	d mm 30.		
	Einbauort:		
	Untergeschoss		
	Erdgeschoss		
	Obergeschoss m2
843	Fugen in Calciumsulfat-Fliessestrichen CAF ausbilden.		
.100	Bewegungsfugen		
.110	Mit Fugenprofil		
.111	Marke, Typ		
 m1
844	Oberflächen von Calciumsulfat-Fliessestrichen CAF nacharbeiten.		
.100	Oberflächenbehandlung		
.102	Anschleifen und trocken reinigen (Sauberkeitsschliff durch Bodenleger). m2
	Total Calciumsulfat-Fliessestrich CAF	