



# Presyn pretop «Weisse Wanne»

## Presyn pretop «Weisse Wanne»: hält absolut dicht

Presyn pretop «Weisse Wanne» ist ein weichplastischer, leicht verdichtbarer Beton, der aufgrund seiner Eigenschaften weniger zu Sprödigkeit und Rissbildung neigt. Er erfüllt sämtliche Anforderungen nach Norm SIA 272 (2009) bezüglich der Betonanforderungen.

## Weisse Wanne

Als Weisse Wanne werden Abdichtungen mit wasserdichten Bauteilen unter Verwendung von Beton mit hohem Wassereindring-Widerstand bezeichnet. Der Beton übernimmt dabei zusätzlich zur tragenden Funktion auch die abdichtende Aufgabe, jedoch nicht die Funktion einer Dampfsperre. Zu den vielen Anwendungsbereichen gehören Behälter und Bauwerke, die direkt im Wasser stehen.

## Eigenschaften

- Problemloser Einbau als Kran- oder Pumpbeton, massgeschneidert für die Anwendung Weisse Wanne
- Gutes Wasserrückhaltevermögen
- Garantiert wasserdicht
- Geringere Rissbildung
- Reduziertes Schwinden

## Vorteile

- Hohe Fließfähigkeit
- Hohe Einbauleistung
- Gute Verarbeitbarkeit
- Gleichmässige Qualität
- Schöne gleichmässige Sichtflächen
- Einfache praktische Ausführung



## Zu beachten

- Gesamtanlage muss sorgfältig geplant werden
- Weiche Betonkonsistenz erzeugt höheren Schalungsdruck
- Einbauteile sind gegen Auftrieb zu sichern
- Schalung sauber abdichten
- Nachbehandlung sofort einsetzen



	Druckfestigkeitsklasse	Expositions-kategorie	Grösstkorn mm	Chloridgehalts-kategorie	Konsistenz-kategorie	Anwendung	Wassereindringtiefe SIA 272
pretop «Weisse Wanne»	C20/25	XC2	16/32	0.10	C3	Kran/Pump	ew ≤ 50 mm
pretop «Weisse Wanne»	C25/30	XC2	16/32	0.10	C3	Kran/Pump	ew ≤ 50 mm

Presyn AG  
 Ostermundigenstrasse 34a  
 CH-3006 Bern  
 Tel. 031 333 42 52  
 Fax 031 333 42 53  
 info@presyn.ch  
 www.presyn.ch

